



8	フィルタホルダ	1	アルミニウム/ヘヤライン	
7	ケーブルラント	1	ナイロン樹脂 /	ホワイト/ブラック
6	レンズ	12	アクリル樹脂	
5	角度調整用つまみ	2	アルミニウム / 塗装	ホワイト/ブラック
4	ダクト用プラグ	1	ポリカーボネート	定格:125V-6A 耐荷重:5kg
3	アーム	1	アルミニウム / 塗装	ホワイト/ブラック
2	ハウジング(後)	1	アルミニウム / 塗装	ホワイト/ブラック
1	ハウジング(前)	1	アルミニウム / 塗装	ホワイト/ブラック

番号 No.	部品名 Part Name	品名コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 処理 Material & Finish	記事 Remarks
Drwn by	Chk by	App by.	図名 Name 製品仕様図		作成日 date 2013.12.07
			製造 株式会社 テクニコ		機種名 Model LED調光スポット SL1Mk-II
			販売 株式会社 テクニコ		品名コード Part No. SL1Mk-II
			図番 Drawing No. SL1Mk-II. DWG		

全光束	色温度 \ 光束角	N(13°)	M(20°)	W(30°)
	2800K	1400lm	1320lm	1270lm
	3500K	1500lm	1420lm	1370lm
	5000K	1630lm	1540lm	1480lm
適合入力電圧範囲		AC100~120V 50/60Hz		
定格消費電力		34W		
器具重量		1.1kg		
CRI		83Ra以上		