



9	落下防止吊りワイヤ付フック	1			
8	フィルタホルダ	1	アルミニウム / ヘアライン		
7	ケーブルラント	1	ナイロン樹脂 / 杓白	杓白 / ブラック	
6	レンズ	12	アクリル樹脂		
5	角度調整用つまみ	2	アルミニウム / 塗装	杓白 / ブラック	
4	ダクト用プラグ	1	ポリカーボネート	定格:125V-6A 耐荷重:5kg	
3	アーム	1	アルミニウム / 塗装	杓白 / ブラック	
2	ハウジング(後)	1	アルミニウム / 塗装	杓白 / ブラック	
1	ハウジング(前)	1	アルミニウム / 塗装	杓白 / ブラック	
番号 No.	部品名 Part Name	品名コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 処理 Material & Finish	記事 Remarks
Drwn by	Chk by	App by.	図名 Name 製品仕様図		作成日 date 2018.03.12
			アートレド・テクノロジー株式会社 ARTLED TECHNOLOGY CORP.		機種名 Model LED調光スポット SL1Mk-II
					品名コード Part No. SL1Mk-II
三角法 3rd Angle P.	単位 Unit mm	尺度 Scale 1:4/A4			図番 Drawing No.

全光束	色温度 \ 光束角	N(13°)	M(20°)	W(30°)
	2800K	1400lm	1320lm	1270lm
	3500K	1500lm	1420lm	1370lm
	5000K	1630lm	1540lm	1480lm
適合入力電圧範囲		AC100~120V 50/60Hz		
定格消費電力		34W		
器具重量		1.1kg		
CRI		83Ra以上		