



9	落下防止吊りワイヤ付フック	1			
8	フィルタホルダ	2	アルミニウム/ヘアライン	LSDフィルム用フォルダ含む	
7	ケーブルラント	1	ナイロン樹脂 / ホワイト	ホワイト / ブラック	
6	レンズ	30	アクリル樹脂		
5	角度調整用つまみ	2	ナイロン / 塗装	ホワイト / ブラック	
4	ダクトレール用プラグ	1	ポリカーボネート	定格:125V-6A 耐荷重:5kg	
3	アーム	1	アルミニウム / 塗装	ホワイト / ブラック	
2	ハウジング(後)	1	アルミニウム / 塗装	ホワイト / ブラック	
1	ハウジング(前)	1	ABS樹脂 / 塗装	ホワイト / ブラック	
番号 No.	部品名 Part Name	品名コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 処理 Material & Finish	記事 Remarks

全光束	色温度 \ 光束角	N(13°)	M(20°)	W(30°)
	2800K	4130lm	3700lm	3400lm
	3500K	4150lm	3750lm	3500lm
	5000K	4600lm	4300lm	4000lm
適合入力電圧範囲		AC100~120V 50/60Hz		
定格消費電力		64W		
器具重量		2.3kg (全装備時)		
CRI		83Ra以上		

Drwn by	Chk by	App by.	図名 Name	作成日 date	機種名 Model
			製品仕様図	2018.03.12	LED調光スポット SL2
三角法 3rd Angle P.	単位 Unit mm	尺度 Scale 1:5/A4	アートレッド・テクノロジー株式会社 ARTLED TECHNOLOGY CORP.		品名コード Part No. SL2
					図番 Drawing No.